

Modül Taşıyıcısı

SGM 4 - SGM 8

Modül taşıyıcıları hafif, sağlam ve uyumludur. 200 km/h kadar rüzgar hızına ve her türlü hava şartlarına dayanıklıdır. Hafif olduklarından taşınması kolay olup montajı da basittir.

Modül taşıyıcılar iki ebatla mevcuttur:

- SGM 8: 2 – 8 Modül SM 55'lerin montajında (Bütün modüller için uygulanabilir.)
- SGM 4: 2 – 4 Modül SM 55'lerin montajında (Bütün modüller için uygulanabilir.)



Bu taşıyıcılar aynı zamanda büyük fotovoltaik sistemlerinde de düz çatına uygundur.

İki paralel modül profilinden, iki destek bacaklarından ve zemin montaj parçasından oluşmaktadır. Detaylı bir montaj kılavuzu ve gerekli olan sabitleme parçaları beraberinde gönderilecektir.

Kalıptan çekilmiş oksitlenmiş destekleyiciler ve taşıyıcılar çelik levhadandırlar. Standart taşıyıcılarda eğim açısı montaj yerinin durumuna göre 15° ve 65° ayarlanabilir durumda.

Paketlenmiş taşıyıcının ölçüleri:

Taşıyıcı Tip		SGM 4	SGM 8
Uzunluk	[mm]	1819	3146
En	[mm]	133	133
Derinlik	[mm]	114	114
Ağırlık	[Kg]	15	21

