

SUNSET Fotovoltaik Modül AS 1605

AS 1605 solar jeneratörleri en yüksek performansa 72 mono kristal silisyum hücrenin elektrik bağlantısının bir modüle yapılmasıyla elde edilir.

Silisyum hücreler iki telle düzenlenmiştir ve bunların her birisi bir bypass diyotuyla korunmuştur. Böylelikle hücrelerin yüksek ısıdan eklenmesi engellenmektedir. ("Hot Spot" etkisi).

Modül ön yüzey yapısı solar hücreleri rutubetten korur ve UV-dayanıklılığı ve sağlayarak termik esnemeye imkan sağlar. Ön kaplama en yüksek kalitede özel olarak sertleştirilmiş solar camdan yapılmıştır. Laminat ile bir birim olarak bağlanmış olan cam, anotlanmış alüminyum profillerden yapılan modül çerçevesi ile yapılmıştır.

Elektrik bağlantısı, bağlantı kutusu içerisine önceden monte edilmiş olan fişli kablolar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Böylelikle bağlantı hatlarının masraflı montajından kurtulunur ve montaj süresi önemli ölçüde kısılır.



Teknik Bilgiler:

Nominal Güç	[Wp]	160
Nominal Akım	[A]	9,20
Nominal Voltaj	[V]	17,4
Kısa Devre Akım	[A]	10,2
Boşta Gerilim	[V]	21,7
Sistem Gerilimi	[V]	800
Uzunluk	[mm]	1618
Genişlik	[mm]	813
Yükseklik	[mm]	35
Ağırlık	[kg]	14,5
Garanti	[Yıl]	25

TÜV Wp= Test şartlarında azami performans:

- Hava Kütleli AM = 1,5
- Işınlanma E = 1000 W/m²
- Hücre sıcaklığı TC = 25° C

Modül Sertifikaları

- Konform gemäß IEC 61215
- ESTI İspira
- Schutzklasse II (in Vorbereitung)

